

Quicklight LED120



Leichte und leistungsstarke Beleuchtungseinheit



**Qualität
MADE
IN
GERMANY**



Beleuchtungssystem Quicklight LED 120

Das **Quicklight LED 120** ist unsere neue Beleuchtungseinheit. Sie ersetzt zukünftig das **Quicklight LED 50**. Wir haben die bekannten Vorteile des Vorgängermodells erhalten und einige Eigenschaften verbessert. So bietet Ihnen das **Quicklight LED 120** nach wie vor volle Flexibilität bei der Ausleuchtung von Einsatzstellen und Sie können es mit einem Spannungswandler über die Fahrzeugbatterie betreiben. Die Beleuchtungseinheit ist leichter, kompakter und leistungstärker geworden.



• Art.-Nr. 250065 Quicklight LED 120

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- 10,5 KG GEWICHT STATT BISHIER 14 KG
- SEHR KOMPAKT DURCH REDUZIERTE MASSE
- MIT 120 WATT 20 % MEHR LEISTUNG
- MIT 7700 LUMEN 40 % HÖHERER LICHTSTROM

Garantiert standsicher

Das **Quicklight LED 120** besteht aus einem beschichteten Stahlrahmen mit kombiniertem Schutz- und Griffbügel, 10 Meter öl- und wasserfestem dreiadrigem Gummikabel mit Zugentlastung, druckwassergeschütztem Schutzkontaktstecker DIN 49443 und Lederband. Es ist auf einem Stativ oder direkt auf dem Boden stehend einsetzbar. Vier ausklappbare Edelstahlstützen mit Gummifüßen garantieren zuverlässige Standsicherheit.

Bruchsichere Scheiben

Die Scheinwerfer stammen aus deutscher Produktion und verfügen über fünf Jahre Garantie. Die bruchsicheren Scheinwerferscheiben bestehen aus Polycarbonat. Durch die Entlüftungsmembran bildet sich im Scheinwerfer kein Kondenswasser. Für das **Quicklight LED 120** gilt die Schutzklasse IP65 (Schutz gegen Strahlwasser).



• Mit integrierter
Kabelaufwicklung



Als Zubehör erhältlich:

Spannungswandler
Quicklight LED120

Art.-Nr. 250070 (12V / 230V)

Art.-Nr. 250071 (24V / 230V)



Technische Daten Quicklight LED 120

Art.-Nr. 250065

Lichtstrom: 7700 Lumen je Scheinwerfer.

Lichtfarbe: ca. 5000 Kelvin.

Anschluss: über ein 10 m öl- und wasserfestes Kabel mit Schutzkontaktstecker IP 68.

Abmessungen:

Länge [mm]: 540

Breite [mm]: 120, Füße ausgeklappt 275

Höhe [mm]: 410

Gewicht: 10,5 [kg]

Elektrische Schutzklasse: iP65

